

FD 22



Naxpro-Truss FD 22 Σύστημα δοκών



Το FD 22 είναι ένα σύστημα δοκών σε έκδοση 2 σημείων, το οποίο παρά τη μικρή διάμετρο του κεντρικού σωλήνα με μόνο 35 mm χρησιμοποιείται από επαγγελματίες της τεχνολογίας εκδηλώσεων. Επίσης, το FD 22 χρησιμοποιείται σε εκθέσεις και καταστήματα. Αν και έχει πολύ μικρές διαστάσεις, προσφέρει πολύ χώρο για συστήματα φωτισμού και διαφήμισης.

Οι συνδέσεις του συστήματος είναι κουμπωτές κωνικής μορφής. Οι συνδετήρες περιέχονται στα παραδοτέα. Για τη σύνδεση των δοκών χρειάζεται απλώς ένα ελαφρύ αλουμινένιο σφυρί. Ειδικές κατασκευές και βαφές κόνεως υλοποιούνται ταχύτατα.



Πίνακας επιβαρύνσεων κατακόρυφα

Εκπέταση (m)	Ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο	Κύρτιση	Κεντρικό μεμονωμένο φορτίο	Κύρτιση
m	kg/m	mm	kg	mm
1,0	289,0	0,1	289,0	0,2
2,0	143,8	1,2	287,6	1,9
3,0	95,4	4,0	242,6	5,4
4,0	71,2	9,4	180,8	9,6
5,0	56,7	18,4	143,4	15,0
6,0	39,4	26,9	118,2	21,7
7,0	28,6	36,6	100,1	29,7
8,0	21,6	47,9	86,3	38,9
9,0	16,7	60,7	75,4	49,6
10,0	13,3	75,1	66,5	61,6

Τα υψηλά και συνεχή φορτία παρουσιάζονται σε ιδανικές καταστάσεις. Η κατανομή του φορτίου πρέπει να γίνεται στον κόμβο. Ο επάνω κύριος σωλήνας πρέπει να διατηρείται τουλάχιστον 120 cm στο πλάι.



Προδιαγραφές

Πλάτος: 220 mm
Κεντρικός σωλήνας: 35 x 2 mm
Ράβδοι συμπλήρωσης: 10 x 2 mm
Χρώμα: EN-AW 6060 T66

Συμπ. σετ σύνδεσης

